

توضیحات مختصر:



MODEL: ISV-WMF-01

مانیتور آتش‌نشانی تجهیز پرفردت برای اطفای حریق با دبی بالا است که آب یا فوم را به فواصل دور پرتاب می‌کند. این محصول در سه نوع فیکس (ثابت) (دارای دو مدل) با دبی ۱۸۰۰ تا ۲۸۰۰ لیتر در دقیقه و ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر بر دقیقه و در نوع پرتابل (قابل حمل) با دبی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر در دقیقه تولید می‌شود. جنس بدنه بسته به شرایط کاری از موادی چون چدن، برنز، آلومینیوم، کربن استیل یا استنلس استیل انتخاب می‌گردد تا مقاومت بالایی در برابر فشار، حرارت و خوردگی داشته باشد. قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه افقی و تنظیم زاویه عمودی ۲۰°- تا ۷۰°+، پوشش‌دهی گسترده را ممکن می‌سازد. این مانیتورها برای صنایع، پالایشگاه‌ها، اسکله‌ها و فرودگاه‌ها بسیار کاربردی بوده و در صورت نیاز به صورت سفارشی نیز ساخته می‌شوند.

مشخصات فنی:

No.	PART NAME	MATERIAL
1	MONITOR	CARBON STEEL
2	CONTROL ROD	CARBON STEEL
3	WATER NOZZLE	AL-ALLOY
4	STOP	BAKELITE

MODEL: ISV-WMF-02

MODEL: ISV-WMF-02

نوع / مدل	فیکس	پرتابل	فیکس
نام مدل	ISV-WMF-02	ISV-WMP-01	ISV-WMF-02
جنس	چدن / برنز / آلومینیوم	آلومینیوم	کربن استیل / استنلس استیل
ورودی	فلنج	۲ × ۱/۴	فلنج
ظرفیت	۱۸۰۰ تا ۲۸۰۰	۱۵۰۰ - ۲۰۰۰	۱۸۰۰-۲۰۰۰
زاویه گردش افقی	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰
زاویه گردش عمودی	۲۰- تا ۷۰+	۷۰+ تا ۳۰+	۲۰- تا ۷۰+