



MODEL: ISV-PNI-01

No.	PART NAME	MATERIAL
1	OPERATING NUT	BRONZE
2	MAIN BODY	CAST IRON
3	WRENCH	D. CAST IRON
4	GLASS	CRYSTAL
5	PIPE 4"	CARBON STEEL
6	4" RUBBER WEDGE GATE VALVE	D. CAST IRON

توضیحات مختصر:



MODEL: ISV-PNI-01

شیرهای ایستگاهی از جمله تجهیزات کلیدی در سیستم‌های آتش‌نشانی هستند که برای قطع و وصل جریان آب در خطوط اصلی اطفای حریق استفاده می‌شوند و وضعیت باز یا بسته بودن شیر را به صورت کاملاً واضح نمایش می‌دهند. این شیرها که معمولاً از نوع دروازه‌ای (GATE VALVE) یا پروانه‌ای (BUTTERFLY VALVE) هستند، دارای دو نوع با نشانگر (INDICATOR TYPE) که وضعیت عملکرد شیر را از طریق صفحه‌ای قابل مشاهده نمایش می‌دهد، و مدل بدون نشانگر (NON-INDICATOR TYPE) هستند که بیشتر در فضاهای محدود و پرخطر به کار می‌روند. مدل‌های نشان‌دار به ویژه در شرایط اضطراری مانند آتش‌سوزی، به دلیل امکان تشخیص سریع وضعیت شیر، عملکرد مطمئن‌تری ارائه می‌دهند. از جمله ویژگی‌های برجسته این شیرها می‌توان به مقاومت بالا در برابر ضربه، طراحی ضد خوردگی، قابلیت تنظیم ارتفاع در مدل‌های تلسکوپی و سهولت در عملکرد اشاره کرد.

مشخصات فنی:

دیتاشیت فنی شیر ایستگاهی			اطلاعات
بدون نشانگر	با نشانگر (تلسکوپی)	با نشانگر (ثابت)	مدل
ISV-PNI-03	ISV-PNI-02	ISV-PNI-01	نام مدل
گیت ولو / شیر پروانه‌ای			نوع شیر متصل‌شونده
از ۲ تا ۲۴ اینچ			سایز
مدفون	ایستاده	ایستاده	نوع نصب
ندارد	دارد (بسته به نیاز مشتری)	ندارد	قابلیت تنظیم ارتفاع (ADJUSTABLE RANGE)