



MODEL: ISV-VD-01

No.	PART NAME	MATERIAL
1	STUD NUT	STAINLESS STEEL
2	WASHER	STAINLESS STEEL
3	COVER	DUCTILE IRON
4	DIAPHRAGM	REINFORCED RUBBER
5	DISC GUIDE	STAINLESS STEEL
6	STEM	STAINLESS STEEL
7	SEAT	STAINLESS STEEL
8	STUD	STAINLESS STEEL
9	BODY	DUCTILE IRON

شیر دیلوج
DELUGE VALVE
SERIES: ISV-VD



MODEL: ISV-VD-01

مشخصات فنی:

ISV-VD-01	نام مدل
فولاد گالوانیزه / استنلس استیل	جنس تریم (Trim)
بدنه: چدن داکتیل / برنز / داکتیل آهن ، دیافراگم: لاستیک تقویت شده، نشیمنگاه، شفت، راهنمای دیسک، پیچ و مهره ها: استنلس استیل	جنس مواد
۲ تا ۸ اینچ	سایز اسمی (DN)
فلنجی	نوع اتصال

توضیحات مختصر:

به سرعت فعال شده و مسیر عبور حجم زیادی از آب و فوم را به سمت شبکه لوله کشی و نازل های پاشش باز می کند. طراحی مقاوم در برابر فشار، دمای بالا و خوردگی، همراه با عملکرد سریع و مطمئن، از مهم ترین ویژگی های این نوع شیر است که نقش بسیار مؤثری در مهار آتش و افزایش ایمنی در شرایط بحرانی ایفا می کند.

شیر دیلوج (DELUGE VALVE) یکی از اجزای حیاتی و پرکاربرد در سیستم های اطفای حریق اتوماتیک است که به ویژه در محیط های پرخطر مانند صنایع پتروشیمی، آشپانه های هواپیما، نیروگاه ها و انبار مایعات قابل اشتعال استفاده می شود. این شیر به صورت نرمال در وضعیت بسته قرار دارد و به محض دریافت فرمان از سیستم های هشدار دهنده مانند حسگرهای الکتریکی، پنوماتیکی یا هیدرولیکی،